



Egyszerű és erős száraz-nedves felszívású porszívó

A MAXXI II száraz-nedves felszívású porszívó felvonultatja az innováció számos elemét a napi takarításban, az egyszerű karbantartásban, ergonómiában és a nagyobb teljesítményben.

Speciális motorfejjel tervezték, amelynek következtében egyszerűvé és biztonságossá válik a gép kezelése és a konténer ürítése.

A tartályt egyaránt üríthetjük a leeresztő cső használatával vagy a tartály billentésével, anélkül, hogy a motorfejet el kéne távolítani a gépről. Amennyiben egyik kezünkkel megbillentjük a tartályt, a másik kezünkkel, foghatjuk a tolókart. A MAXXI II 75 porszívó felszerelt egy egyedülálló tartókerettel, amely ideális az igény szerinti feladatok elvégzésére, például az egyenetlen és nedves környezetek, úgymint épületrészek, könnyűipar és egyéb építőipari felhasználás számára.

A MAXXI II 75 ajánlja a könnyű és hatékony száraz-nedves használatot szűrőcsere nélkül. A különleges dupla szűrő azt eredményezi, hogy lehetséges a száraz-nedves felszívás, anélkül, hogy időt kellene azzal tölteni, hogy szűrőt cserélünk. Köszönhetően a MultiFit rendszernek minden MAXXI II tartozék készlet kompatibilis az ATTIX tartozékokkal.

Eladási szempontok

- A dupla szűrőrendszer biztosítja a különféle anyagok felszívását
- Könnyű tartályürítés a motorfej eltávolítása nélkül
- Korrózióálló hosszabbító cső egyszerűen működő csatlakozó mechanizmussal, a zsákszűrő megvédi a motort a habtól
- Praktikus és könnyen kezelhető eszköz
- és tartozéktárolás
- Rögzített acél tolókar
- Alaptartozék a billenthető tartály
- Átlátszó leeresztő cső, melyen keresztül ellenőrizhető a vízmennyiség a tartályban
- A tartály könnyen megemelhető a tisztításhoz és a karbantartáshoz
- Amennyiben megemeljük a tartályt, megbillen a tolókarnál

Típus	MAXXI II - 75	MAXXI II - 75
Referenciaszám	107405168	107405169
Leírás	MAXXI II 75-1WD 220-240V/50-60 EU	MAXXI II 75-2WD 220-240V/50-60 EU
Tulajdonságok		
DUAL MOTOR		■
KÁBEL TÁROLÓESZKÖZ	■	■
KETTŐS SZŰRŐRENDSZER	■	■
DRAIN HOSE	■	■
CSŐTARTÓ	■	■
ACCESSORY HOLDERS	■	■
Alaptartozékok		
107407338 FELSZÍVÓ FEJ D40 GUMI ÉLLEL	■	■
107407339 FELSZÍVÓ FEJ D40 KEFECSEKKE	■	■
107407336 GÉGECSŐ D40 2.5M CPL	■	■
107407337 HOSSZABBÍTÓ CSŐ D40 - SS	■	■
107408912 KÁBEL AKASZTÓ ÉS CSŐ TARTÓ MAXXI	■	■
107407302 NEDVES SZŰRŐ 75-55L	■	■
107407300 PATRONSZŰRŐ 75L	■	■
107408850 RÉSSZÍVÓ D40	■	■
Műszaki adatok		
	MAXXI II 75-1WD 220-240V/50-60 EU	MAXXI II 75-2WD 220-240V/50-60 EU
KÁBEL HOSSZÚSÁG (M)/ CSATLAKOZÓ TÍPUSA	10 / EU	10 / EU
FESZÜLTSG (V)	220-240	220-240
FREKVENCIA (HZ)	50-60	50-60
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP24	IP24
TELJESÍTMÉNY P _{MAX} (W)	1350	2500
TELJESÍTMÉNY P _{IEC} (W)	1250	2400
SZÍVÓTELJESÍTMÉNY A CSŐ VÉGÉN (W)	250	390
LÉGSZÁLLÍTÁS (L/PERC)	2880	4320
VÁKUM (MBAR/KPA)	200/20	210/21
HANGNYOMÁSSZINT (DB(A) BS 5415)	64	66
HANGERŐSSÉG SZINTJE (DB(A)IEC 704)	82	84
TARTÁLY TÉRFOGAT (L)	75	75
PORZSÁK TÉRFOGAT (L)	44	44
NEDVES SZŰRŐ TERÜLETE (CM ²)	1840	1840
PATRONSZŰRŐ TERÜLETE (CM ²)	4410	4410
TÖMLŐ HOSSZÚSÁGA (M)	2.5	2.5
TÖMLŐ ÁTMÉRŐJE Ø (MM)	40	40
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	840 x 620 x 1000	840 x 620 x 1000
TÖMEG (KG)	27	28