



OHC - felül vezérelt, felül szeleplelt motorok:

Lökettérfogat		Nettó teljesítmény			Max. nettó nyomaték		Fogyasztás		Méret
Model	(cm ³)	(kW)	(LE)	(ford/perc)	(Nm)	(ford/perc)	liter/óra	(ford/perc)	(mm)
GSV160	160	3,3	4,4	3600	9,4	2500	1,10	3000	366x331x31
GSV190	187	3,8	5,1	3600	11,3	2500	1,30	3000	371x343x31
GCV135	135	2,6	3,5	3600	6,9	2500	0,95	3000	350x331x31
GCV160	160	3,3	4,4	3600	9,4	2500	1,10	3000	366x331x31
GCV190	187	3,8	5,1	3600	11,3	2500	1,30	3000	367x331x31
GCV520	530	9,8	13,1	3600	33,2	2500	3,20	3000	456x427x31
GCV530	530	11,3	15,2	3600	34,3	2500	3,80	3000	456x427x31
GXV520	530	9,8	13,1	3600	32,9	2500	3,20	3000	456x427x31
GXV530	530	11,3	15,2	3600	34,2	2500	3,90	3000	456x427x31

OHC - felül vezérelt, felül szeleplelt motorok:

Lökettérfogat		Nettó teljesítmény			Max. nettó nyomaték		Fogyasztás		Méret
Model	(cm ³)	(kW)	(LE)	(ford/perc)	(Nm)	(ford/perc)	liter/óra	(ford/perc)	(mm)
GXV50	49	1,6	2,1	7000	2,7	4500	0,91	7000	247x286x21
GXV57	57	1,5	2,0	4800	3,2	4000	0,58	4600	249x286x21
GXV160	163	3,2	4,3	3600	9,6	2500	1,10	3000	420x365x31
GXV340	337	6,6	8,9	3600	21,6	2500	2,30	3000	430x385x41
GXV390	389	7,6	10,2	3600	24,2	2500	2,50	3000	430x385x41
GXV610	614	12,1	16,2	3600	39,4	2500	4,90	3000	459x457x41
GXV620	614	13,3	17,8	3600	41,1	2500	5,10	3000	459x457x41
GXV670	670	15,5	20,8	3600	44,4	2500	7,20	3000	464x473x41

A táblázatban említett motor teljesítmények teszteredményekkel alátámasztott nettó teljesítmények az SAE J1349 mérési előírásoknak megfelelően fordulaton mérve. A motorok valós adatai ettől eltérőek lehetnek a karbantartás, a környezet és más változók függvényében.

SAE J1349 = A nettó teljesítmény adatokat általános kipufogóval, levegőszűrővel és fordulatszám szabályozóval ellátott motorokon mérik, a jelenleg alkalmazott - "csupasz motor" mérési technikával szemben.